

INSTRUCTIONS DE RINCAGE DES CARTOUCHES PROFESSIONNELLES PURITY ET PURITY C EN CAS D'INTERRUPTION D'UTILISATION



BRITA recommande que les cartouches installées ne soient pas mises hors service ou inutilisées pendant une période trop prolongée. Quel que soit le cas, habituel (p.ex. les jours fériés, les fermetures saisonnières ou autres fermetures temporaires) ou exceptionnel, les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées.

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les filtres PURITY et PURITY C doivent demeurer raccordés au réseau d'eau. Ne jamais essayer d'ouvrir le filtre.

Selon la durée d'inutilisation, BRITA recommande de rincer les cartouches filtrantes avec les quantités d'eau indiquées dans les tableaux ci-dessous. Le filtre doit être rincé à l'aide de la vanne de purge intégrée sur la tête du filtre. Une fois terminé, le filtre professionnel BRITA est prêt à être réutilisé.

Si un fabricant de machine à café, de distributeur automatique ou de four recommande un processus de remise en service de l'appareil ou de la cartouche filtrante distinct, celui-ci devra être additionnellement suivi.

Pourquoi rincer le filtre après une interruption d'utilisation?

L'eau potable est une denrée alimentaire fragile. Si elle stagne, elle perd sa fraîcheur et son goût peut devenir terne ou terreux. Parfois de petites quantités de matériaux en contact avec l'eau s'y retrouvent, p.ex. certains métaux provenant des canalisations. L'eau stagnante peut aussi favoriser le développement de bactéries non pathogènes habituellement présentes dans le réseau qui ne le pourraient pas lorsque l'eau circule. Pour toutes ces raisons les circuits d'eau de la machine et la cartouche filtrante doivent être purgés par rinçage. Et plus la période de stagnation sera longue, plus le volume de rinçage nécessaire recommandé sera élevé.

IMPORTANT : Même en cas d'inutilisation prolongée, les cartouches PURITY C et PURITY doivent être changées au plus tard 12 mois après leur mise en service ou dès que leur capacité est atteinte.

PURITY C – Volume de rinçage		Inutilisation > 2-3 jours	Inutilisation > 4 semaines	Vanne de purge intégrée
	PURITY C50 Quell ST	2 litres	20 litres	
	PURITY C150 Quell ST/ Finest	3 litres	30 litres	
	PURITY C300 Quell ST / Finest	6 litres	60 litres	
	PURITY C500 Quell ST/ Finest / Steam	10 litres	100 litres	
	PURITY C1100 Quell ST/ Finest / Steam	18 litres	180 litres	
	PURITY C1000 AC	1 litre	10 litres	

PURITY – Volume de rinçage		Inutilisation > 2-3 jours	Inutilisation > 4 semaines	Vanne de purge intégrée
	PURITY 450 Quell ST/ Steam	6 litres	30 litres	
	PURITY 600 Quell ST/ Steam	12 litres	60 litres	
	PURITY 1200 Quell ST/ Steam/ Clean/ Clean Extra	24 litres	120 litres	

